# LTSCHP3W-B

Module de remplacement LED 3 W, HP, bleu

## CARACTÉRISTIQUES

| Caractéristiques optiques | | |
|---|---|---|
| Couleur de la lumière, longueur d'onde de pic | | blue, 460 nm |
| **Puissance nominale de l'appareil** | | |
| Tension minimale DC | (V) | 12 |
| Tension maximale DC | (V) | 24 |
| Consommation électrique | (W) | < 4.5 |
| Max Courant direct (1) | (mA) | 720 |
| **Puissance nominale du LED** | | |
| Tension directe (typique) (2, 3) | (V) | 3.3 |
| Tension directe (max) (2, 3) | (V) | 4.00 |
| Courant pulsé maximal (4) | (mA) | 2000 |
| **Caractéristiques mécaniques** | | |

## CONNEXION




*Côté de l'appareil - broches mâles*
*Vue avant*

**Brochage**

| BROCHE | FONCTION |
|---|---|
| 1 | Terre |
| 2 | GND |
| 3 | Anode de la LED |
| 4 | Alimentation (+12÷24 V) |

## NOTES

1. Utilisé en mode continu (pas pulsé).
2. En alimentation directe maximale.
3. La tolérance est de ± 0,06 V sur les mesures de tension directe.
4. À une largeur d'impulsion <= 10 ms, rapport cyclique <= 10% condition. L'électronique intégrée doit être contournée (voir Renseignements technologie).
5. Expédié non assemblé. Voir manuel d'instructions LTCLHP

All product specifications and data are subject to change without notice to improve reliability, functionality, design or other.
Photos and pictures are for illustration purposes only.